285.00 EUR
incl. 19% VAT, plus shipping

- All-in-One !
- H.264 ! 4k !
- Autoframing !
- 868751-2110 !

The VB-S Videobar is a compact, all-in-one USB video conferencing device that brings typical Bose professionalism and quality to your conference room. Thanks to its simple plug-and-play design, it's quick and easy to set up and use—no more video conferencing hardware hassles. In small meeting rooms, the VB-S ensures that voices sound natural during conversations, while multimedia presentations and Bluetooth® audio are rich and engaging. It automatically focuses on the voices in the room and reduces unwanted noise. The 4K Ultra HD camera delivers crystal-clear video, making participants feel like they're right there in the room. Its sleek, low-profile design adds a professional touch to any conference room. Connect the VB-S to a computer, and you have a complete video conferencing solution for conducting professional-quality meetings with Google Meet, Microsoft Teams, Zoom, and more. The VB-S is the video conferencing solution that's easy to set up and use, delivering a high-quality conference experience every time.

- All-in-One USB System
- 4K Ultra HD Camera
- Autoframing
- Compatible with Google Meet, Microsoft Teams, Zoom, and others
- Elegant, robust, and slim design
- Easy setup
- Bluetooth connectivity
- 15W audio output

LAUTSPRECHER	Monolautsprecher, Bassreflexgehäuse 15 W, 90 bis 20.000 Hz 86 dB (gemäß IEC 60268-5 bei Monoeingang und Wandmontage)
MIKROFON-ARRAY	4 Mikrofone, 20-15.000 Hz 4,0 m Reichweite Statisches und adaptives dynamisches Beamforming, 3 Ausschlussbereiche, Acoustic Echo Cancellation (AEC), digitale Geräuschunterdrückung
KAMERA UND VIDEO	Sichtfeld: 123° diagonal × 115° horizontal × 81° vertikal Sensor: 8 MP Fokusabstand: 0,5 m bis ∞ Objektiv: Bis zu 5-facher digitaler Zoom, integrierte Kameraabdeckung Positionierung: 2 Autoframing-Funktionen (Gruppen- und Einzelmodus) oder digitale Pan-TiltZoom-Funktion (PTZ) mit 3 konfigurierbaren Presets (Home, 1, 2) V1.1 USB Video Class (UVC) Automatischer Weißabgleich, automatische Belichtung, digitale Rauschunterdrückung
Unterstützte Formate / Codierung	UHD 2160p (4K)1 , 1080p, 720p, 960×480, 848×480, 640×480, 640×360, 432×240 (30 fps) H.264. M-JPEG
ANSCHLÜSSE	USB Type-C® für die Verbindung zum Host-Computer (USB 3.0 UAC, UVC, HID)
Netzwerk	WLAN 802.11ac (drahtlos) Bluetooth 4.2 HSP, A2DP, AVRCP, BLE
Stromversorgung	Über externes Netzteil mit lokalem Netzkabel (enthalten) Eingang: 110–240 VAC, 50/60 Hz, max. 1,5 A Ausgang: 24 VDC, 1,875 A
ABMESSUNGEN, GEWICHT	267 mm × 48 mm × 87 mm, 1.0 kg
LIEFERUMFANG	USB-C-auf-USB-A 2.0-Kabel, 5,0 m USB-A-auf-C-Adapter Tischstativ mit Montagezubehör Wandhalterung mit Montagezubehör Inbusschlüssel Infrarotfernbedienung mit 2 AAA-Batterien Netzteil mit lokalem Netzkabel Kabelmanagementset mit Montagezubehör Kurzanleitung, Wandmontage – Einrichtungsanleitung, Sicherheitshinweise